

Link do produktu: <https://easyoffice24.pl/apc-pm5v-fr-ochrona-przeciwprzepięciowa-biały-5-x-gniazdo-sieciowe-230-v-1-83-m-p-124684.html>

APC PM5V-FR ochrona przeciwprzepięciowa Biały 5 x gniazdo sieciowe 230 V 1,83 m

Cena brutto	203,28 zł
Cena netto	165,27 zł
Dostępność	Dostępny auto
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ACJWLONONWCREKJX
Kod producenta	PM5V-FR
Kod EAN	731304313847
Certyfikaty zgodności	RoHS
Szerokość opakowania	405 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Długość kabla	1,83 m
Głębokość produktu	73 mm
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Szerokość produktu	370 mm
Diody LED	Tak
Wysokość produktu	56 mm
Filtr EMI/RFI	Tak
Waga wraz z opakowaniem	750 g
Pobór szczytowy, tryb powszechny	24000 A
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85364900
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Głębokość opakowania	130 mm

Wysokość opakowania	58 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Cena jednostkowa	269.01 sztuka
Ilość gniazd sieciowych	5 x gniazdo sieciowe
Kolor produktu	Biały
Czas odpowiedzi (typowy)	0,001 ms
Wbudowany wyłącznik	Tak
EMI/RFI filtry hałasu	40 dB
Waga produktu	630 g
Moc szczytowa	2300 W
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Typy wyjść AC	Typu E
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 15000 m
Wartość znamionowa udaru energii	918 J
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Funkcje ochrony przed przepięciami	Adapter koncentryczny

Opis produktu

- Certyfikaty zgodności: RoHS
- Filtr EMI/RFI: Tak
- Funkcje ochrony przed przepięciami: Adapter koncentryczny
- Czas odpowiedzi (typowy): 0,001 ms
- Kolor produktu: Biały
- EMI/RFI filtry hałasu: 40 dB
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Wartość znamionowa udaru energii: 918 J
- Ilość gniazd sieciowych: 5 x gniazdo sieciowe
- Typy wyjść AC: Typu E
- Pobór szczytowy, tryb powszechny: 24000 A
- Moc szczytowa: 2300 W
- Wartość nominalna napięcia wejściowego: 230 V
- Waga produktu: 630 g
- Szerokość produktu: 370 mm
- Długość kabla: 1,83 m
- Głębokość produktu: 73 mm
- Wysokość produktu: 56 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 m
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 15000 m
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Głębokość opakowania: 130 mm
- Wysokość opakowania: 58 mm
- Szerokość opakowania: 405 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 750 g
- Rodzaj opakowania: Pudełko

-
- Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85364900
 - Diody LED: Tak