

Link do produktu: <https://easyoffice24.pl/digitus-3-drozna-biurowa-listwa-zasilajaca-z-2-zlaczami-usb-a-i-1-zlaczem-usb-c-biala-p-132837.html>

**BRAK
ZDJĘCIA**



Digitus 3-drożna biurowa listwa zasilająca z 2 złączami USB-A i 1 złączem USB-C, biała

Cena brutto	135,92 zł
Cena netto	110,50 zł
Dostępność	Dostępny auto
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ACJWLONONWCRPNWR
Kod producenta	570109
Kod EAN	4016032502074
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)
Moc wyjściowa USB Typ-A	12 W
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Ilość portów USB typu A	2
Głębokość opakowania	150 mm
Całkowita moc wyjściowa USB	24 W
Wysokość opakowania	100 mm
Prąd portu USB 3	2 A
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie portu USB 3	15 V
Ilość gniazd sieciowych	3 x gniazdo sieciowe
Cena jednostkowa	186.53 sztuka
Napięcie portu USB	5 V
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Kolor produktu	Biały
Maksymalne natężenie prądu	16 A
Szerokość produktu	70 mm
Rozmiar rdzenia	1,5 mm²
Wysokość produktu	60 mm
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Zabezpieczenie

	przed przegrzaniem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
Ilość portów USB typu C	1
Waga wraz z opakowaniem	700 g
Moc wyjściowa USB Typ-C	30 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 25 °C
Typ przewodu	H05VV-F 3G
Szerokość opakowania	213 mm
Prąd portu USB	2,4 A
Rodzaj opakowania	Pudełko
Prąd portu USB 2	2,4 A
Długość kabla	1,5 m
Napięcie portu USB 2	5 V
Ilość portów USB	3
Głębokość produktu	200 mm
Maksymalna moc wejściowa	3680 W
Napięcie wejściowe AC	250 V
Typy wyjść AC	Typ E / F
Wbudowany wyłącznik	Nie
Stopień ochrony IP	IP20
Waga produktu	480 g

Opis produktu

- Prąd portu USB 3: 2 A
- Szerokość produktu: 70 mm
- Wysokość produktu: 60 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 25 °C
- Waga wraz z opakowaniem: 700 g
- Wysokość opakowania: 100 mm
- Szerokość opakowania: 213 mm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
- Głębokość opakowania: 150 mm
- Ilość gniazd sieciowych: 3 x gniazdo sieciowe
- Ilość portów USB typu C: 1
- Ilość portów USB: 3
- Ilość portów USB typu A: 2
- Prąd portu USB 2: 2,4 A
- Napięcie portu USB 3: 15 V
- Napięcie portu USB 2: 5 V
- Maksymalna moc wejściowa: 3680 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 250 V
- Maksymalne natężenie prądu: 16 A
- Funkcje ochrony zasilania: Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
- Rozmiar rdzenia: 1,5 mm²
- Wbudowany wyłącznik: Nie

-
- Przeznaczenie: Wewnętrzna
 - Stopień ochrony IP: IP20
 - Długość kabla: 1,5 m
 - Kolor produktu: Biały
 - Materiał obudowy: Poliwęglan (PC)
 - Typy wyjść AC: Typ E / F
 - Typ przewodu: H05VV-F 3G
 - Waga produktu: 480 g
 - Głębokość produktu: 200 mm
 - Moc wyjściowa USB Typ-C: 30 W
 - Całkowita moc wyjściowa USB: 24 W
 - Moc wyjściowa USB Typ-A: 12 W
 - Prąd portu USB: 2,4 A
 - Napięcie portu USB: 5 V