

Link do produktu: <https://easyoffice24.pl/honeywell-orbit-7190g-reczny-czytnik-kodow-kreskowych-1d-2d-laser-czarny-p-132836.html>

**BRAK
ZDJĘCIA**



Honeywell Orbit 7190g Ręczny czytnik kodów kreskowych 1D/2D Laser Czarny

Cena brutto	1 095,52 zł
Cena netto	890,66 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ACJWLONONWCRPNUX
Kod producenta	7190G-2USBX-0
Kod EAN	4060533133473
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Typ skanera	1D/2D
Waga produktu	410 g
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Diody LED	Status
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Standardowe interfejsy	Złącze klawiatury, RS-232, RS-485, USB
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	Code 39,U.P.C.,GS1 DataBar Omnidirectional
Głębokość produktu	103 mm
Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D)	QR Code,Macierz danych,PDF417
Model	Ręczny czytnik kodów kreskowych
Typ przetwornika obrazu	Laser
Poziomy światła (bezpośrednie światło słoneczne)	4842 - 100000 lx
Wysokość produktu	148 mm
Odległość na jaką pracuje	32,7 cm

Przewody	USB
Certyfikaty zgodności	RoHS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Certyfikaty	CE, RoHS
Napięcie	5 V
Zużycie energii	472 mA
Kąt odchylenia odczytu	0 - 70°
Cena jednostkowa	1095.52 sztuka
tempo czytania (max)	1120 odczytów/s
Kolor produktu	Czarny
Odczyt pod kątem nachylenia	0 - 60°
Szerokość produktu	108 mm

Opis produktu

- Certyfikaty: CE, RoHS
- Certyfikaty zgodności: RoHS
- Napięcie: 5 V
- Zużycie energii: 472 mA
- Waga produktu: 410 g
- Głębokość produktu: 103 mm
- Szerokość produktu: 108 mm
- Wysokość produktu: 148 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Status
- Przewody: USB
- Sposób łączności: Przewodowy
- Standardowe interfejsy: Złącze klawiatury, RS-232, RS-485, USB
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84716070
- Model: Ręczny czytnik kodów kreskowych
- Typ skanera: 1D/2D
- Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D): QR Code, Macierz danych, PDF417
- Kąt odchylenia odczytu: 0 - 70°
- Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D): Code 39, U.P.C., GS1 DataBar Omnidirectional
- Odczyt pod kątem nachylenia: 0 - 60°
- Poziomy światła (bezpośrednie światło słoneczne): 4842 - 100000 lx
- tempo czytania (max): 1120 odczytów/s
- Typ przetwornika obrazu: Laser
- Odległość na jaką pracuje: 32,7 cm