

Link do produktu: <https://easyyoffice24.pl/latarka-ledlenser-hf8r-core-black-1600lm-p-142471.html>

Latarka Ledlenser HF8R Core Black 1600lm



Cena brutto	445,57 zł
Cena netto	362,25 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	togo_502801
Kod EAN	4058205031943
Cena jednostkowa	445.57 sztuka

Opis produktu

Ledlenser **HF8R Core** to potęga, z którą należy się liczyć. Najważniejsza cecha: nasza technologia adaptacyjnej wiązki światła umożliwia **automatyczne przyciemnianie i ustawianie ostrości**. Tym samym HF8R jest naszą pierwszą latarką czołową, z której można korzystać bez użycia rąk i która nie wymaga żadnego ręcznego sterowania. Oprócz tego ma **trzy poziomy jasności i czerwone światło przednie**. Dzięki naszemu oczekującemu na opatentowanie cyfrowemu zaawansowanemu systemowi ustawiania ostrości, rdzeń HF8R umożliwia praktycznie płynne ustawianie ostrości. Co więcej, można nim sterować zdalnie za pomocą aplikacji Ledlenser Connect (płatna aktualizacja z dostępnymi dodatkowymi funkcjami), a pałąk zapewnia wysoki komfort i idealne dopasowanie. Zintegrowany akumulator można łatwo naładować za pomocą systemu ładowania magnetycznego. Kolejną przydatną funkcją jest wskaźnik stanu baterii.

Przyciemnia się i ustawia ostrość automatycznie dzięki naszej technologii Adaptive Light Beam; korzystanie bez użycia rąk

Mocna latarka czołowa z czerwonym światłem przednim i innowacyjnym systemem Digital Advanced Focus System

Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji Ledlenser Connect

Nadaje się do ciągłego zanurzenia w wodzie (IP68)

Niezwykle wydajny akumulator; łatwe **ładowanie za pomocą systemu ładowania magnetycznego**, ze wskaźnikiem stanu baterii

Dane techniczne:

- LED

Ilość źródła światła - 4

CRI - 70

Temperatura barwowa źródła światła - 5200 - 6200

Maks. Strumień świetlny (w lm) - 1600

Odległość wiązki (w m) - 210

- Zasilanie

Akumulator - tak

Czas ładowania (w min) - 270

Czas pracy (w godz.) - 90

- Wymiary

Waga (w g) - 194

- Materiały

Odporność na wodę i kurz - IP68

Wysokość testu upadku (w m) - 2

Temperatura pracy (w °C) - -20 - 40