

Link do produktu: <https://easyoffice24.pl/skaner-dokumentow-ricoh-fi-7600-fi7600-podwojny-ccd-duplex-p-131742.html>

Skaner dokumentów Ricoh fi-7600 fi7600 Podwójny CCD Duplex

Cena brutto	14 659,44 zł
Cena netto	11 918,24 zł
Dostępność	Dostępny auto
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	acj_WLONONWCRJFFD
Kod producenta	PA03740-B501
Kod EAN	4939761309021
Port USB	Tak
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Pobór mocy w trybie czuwania	0,35 W
Typ złącza gniazda	C5
Certyfikaty zgodności	RoHS
Czarnobiałe skanowanie	Skala szarości, Monochromatyczne
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Możliwość wyboru koloru tła	Tak
Głębokość produktu	432 mm
Maksymalny dzienny cykl pracy	44000 stron(y)
Wykrywanie sklejonnych stron	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Szerokość produktu	236 mm
Skanowanie w kolorze	Tak
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	304,8 x 431,8 mm
Zawiera sterowniki	Tak
Waga opakowania foliowego	15 g
Wysokość produktu	214 mm

Podwójne skanowanie	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Waga wraz z opakowaniem	16 kg
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	100 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 E
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Obsługiwane nośniki skanowania	Cienki papier, Zwyczajny czysty papier, Koperty, Karty plastikowe
Szerokość brutto palety	101,6 cm
Wysokość palety (morze)	166,8 cm
Głębokość opakowania	595 mm
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	20 - 413 g/m2
Standardowe interfejsy	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wysokość palety (powietrze)	116,2 cm
Wysokość opakowania	506 mm
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64
Typ skanera	ADF+Ręczny skaner pobierający
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	200 ipm

Typ ekranu	LCD
Zsyp ADF	Tak
Sztaplarka	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A3,A8,A3+,A4,A7
Wyjściowa głębokość monochromatyczna	1 bit
Napięcie	100-240 V
Kolory tła	Czarny,Biały
Cena jednostkowa	14522.44 sztuka
Tryb wyłączenia	0,35 W
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	200 ipm
Pobór mocy	64 W
Oprogramowanie do pobrania	ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode
Kolor produktu	Biały,Czarny
Pojemność automatycznego podajnika papieru	300 ark.
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	50,8 x 69 mm
Zasilacz sieciowy	Tak
Glass packaging weight	0 g
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Dołączone oprogramowanie	PaperStream Capture, PaperStream IP, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools
Waga opakowania kartonowego	1,2 kg
Waga produktu	11 kg
Maksymalny format skanowania	304,8 x 5588 mm
Wersja USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Masa opakowania drewnianego	0 g
Przewody	Prąd przemienny, USB
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	100 stron/min
Długość brutto palety	121,9 cm

Produkty na palecie (morze)	15 szt.
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Ilość sztuk	1
Masa opakowania z metalu	0 g
Szerokość opakowania	396 mm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,7 W
Typ przetwornika obrazu	Dual CCD
Ilość na palecie (powietrze)	10 szt.
Kraj pochodzenia	Indonezja
Sterowniki skanera	TWAIN,ISIS
Źródło światła	Biała dioda LED (4x)
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR

Opis produktu

- Dołączone oprogramowanie: PaperStream Capture, PaperStream IP, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools
- Typ ekranu: LCD
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Kolor produktu: Biały,Czarny
- Typ skanera: ADF+Ręczny skaner pobierający
- Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 1,7 W
- Napięcie: 100-240 V
- Pobór mocy: 64 W
- Tryb wyłączenia: 0,35 W
- Typ zasilacza: Prąd przemienny
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,35 W
- Waga produktu: 11 kg
- Głębokość produktu: 432 mm
- Szerokość produktu: 236 mm
- Wysokość produktu: 214 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 8.1 Pro,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Professional x64,Windows 8.1,Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Starter x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 10 Enterprise
- Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2016 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2012 x64
- Maksymalny dzienny cykl pracy: 44000 stron(y)
- Źródło światła: Biała dioda LED (4x)
- Typ przetwornika obrazu: Dual CCD
- Sterowniki skanera: TWAIN,ISIS
- Szerokość opakowania: 396 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 16 kg
- Głębokość opakowania: 595 mm
- Ilość sztuk: 1
- Wysokość opakowania: 506 mm

-
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Zasilacz sieciowy: Tak
 - Zawiera sterowniki: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny, USB
 - Zsyp ADF: Tak
 - Sztaplarka: Tak
 - Standardowe interfejsy: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Port USB: Tak
 - Wersja USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
 - Typ złącza gniazda: C5
 - Kolory tła: Czarny,Biały
 - Możliwość wyboru koloru tła: Tak
 - Certyfikaty zgodności: RoHS
 - Oprogramowanie do pobrania: ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode
 - Pojemność automatycznego podajnika papieru: 300 ark.
 - Kraj pochodzenia: Indonezja
 - Waga opakowania z papieru: 2,4 kg
 - Glass packaging weight: 0 g
 - Waga opakowania foliowego: 15 g
 - Waga opakowania kartonowego: 1,2 kg
 - Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP): 200 g
 - Masa opakowania drewnianego: 0 g
 - Masa opakowania z tworzywa sztucznego: 15 g
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 8471607000
 - Produkty na palecie (morze): 15 szt.
 - Wysokość palety (morze): 166,8 cm
 - Długość brutto palety: 121,9 cm
 - Masa opakowania z metalu: 0 g
 - Wysokość palety (powietrze): 116,2 cm
 - Szerokość brutto palety: 101,6 cm
 - Ilość na palecie (powietrze): 10 szt.
 - Maksymalny format skanowania: 304,8 x 5588 mm
 - Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4): 200 ipm
 - Optyczna rozdzielczość skanowania: 600 x 600 DPI
 - Skanowanie w kolorze: Tak
 - Głębokość koloru wyjścia: 24 bit
 - Podwójne skanowanie: Tak
 - Wyjściowa głębokość skali szarości: 8 bit
 - Wyjściowa głębokość monochromatyczna: 1 bit
 - Prędkość skanowania ADF (kolor, A4): 100 stron/min
 - Czarnobiałe skanowanie: Skala szarości,Monochromatyczne
 - Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4): 100 stron/min
 - Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4): 200 ipm
 - Obsługiwane nośniki skanowania: Cienki papier,Zwykły? czysty papier,Koperty,Karty plastikowe
 - Rozmiary seri A ISO (A0...A9): A5,A6,A3,A8,A3+,A4,A7
 - Wykrywanie sklejonnych stron: Tak
 - Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru: 20 - 413 g/m2
 - Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A3
 - Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder): 50,8 x 69 mm
 - Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder): 304,8 x 431,8 mm
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR